



NATURHAUS-Fantastic

Información sobre el producto:

NATURHAUS-Fantastic es un aceite para exteriores de secado rápido con impregnación en profundidad, protección frente al azulado y capa de utilización. Esta protección de superficies incolora con un leve brillo de seda y fuertemente repelente del agua es apta para todo tipo de maderas de exterior (clases de durabilidad 1-3 p. ej. teca, merbau, bangkirai, roble, alerce, meranti (conforme a EN 350- 1-2; DIN 68800; y la antigua clasificación según DIN 68364). Por sí sola no es apta para ventanas, puertas y portones. Con este producto se obtiene una imprimación permeable al vapor, de poro abierto, que aviva y subraya ligeramente la veta de la madera. El producto es adecuado para la fijación de sales de protección.

NATURHAUS-Fantastic también es aplicable en espacios interiores, especialmente en espacios húmedos.

Fantastic puede ser matizado con cualquier aceite color de NATURHAUS.

Composición:

Aceite de linaza refinado, standoil de aceite de linaza, standoil de aceite de tung, éster de resina natural, lima destilada, agentes desecantes sin plomo (ácidos grasos Ca/Co/Zr con < 0,1% ácido graso de cobalto), agente protector contra azulado (derivado no clorado de isotiazolinacon con sustancias no peligrosas para animales de sangre caliente para la prevención de infestaciones de hongos de azulado).

Aplicación:

NATURHAUS-Fantastic está listo para utilizar y se puede aplicar mediante pulverización, brocha o rodillo. Para una aplicación por inmersión véase los datos físicos. Realizar lijado previo con grano 150. Para obtener una buena protección frente a la humedad se ha de aplicar dos veces. Cumplir los tiempos de secado antes de cada aplicación. Se recomienda realizar un lijado intermedio con grano 180-240 tras aplicar la primera capa y retirar estructuras de superficie mediante un pad de pulido intermedio.

La humedad de la madera no ha de superar el 15%. Limpiar los aparatos de trabajo con NATURHAUS -Diluyente Para aceites y lasures (Ref. 00500).

Tratamiento posterior:

NATURHAUS-Fantastic, NATURHAUS-Lasures para madera en color, transparente y cobertor. Estos productos se han de aplicar dos veces sobre ventanas, puertas y portones de madera.

Limpieza y conservación

La limpieza se realiza con NATURHAUS-Madera limpia (Ref. 09200). Esto es válido tanto para superficies de madera imprimadas como para aquellas afectadas por la intemperie que han de ser tratadas de nuevo.

Las superficies tratadas y limpiadas con NATURHAUS-Fantastic pueden ser conservadas mediante NATURHAUS-Fantastic sin necesidad de un lijado previo. Además NATURHAUS-Fantastic es un producto de conservación para todo tipo de maderas de exterior tratadas con aceite.

Tiempo de secado:

Aprox. 6 - 8 horas, por la noche (20°C, 65% humedad relativa)

El producto no puede ser utilizado a temperaturas inferiores a +10°C y bajo exposición directa de luz solar .

Datos físicos:

Densidad de aprox. 0,900 g/ml, viscosidad de aprox. 16 s (DIN 53211, viscosímetro de 4 mm). Viscosidad inmersión con diluyente, Ref. 00500, ajustar a 12-13 s.

Rendimiento:

1. Aplicación 12 - 9 m²/l (se corresponde con 70 - 100 g/m²), según tipo de madera y de capa.
2. Aplicación 45 - 22 m²/l (corresponde con 20 - 40 g/m²) y todas las siguientes aplicaciones

Conservación:

Fresco, seco y en ausencia de heladas, puede ser almacenado en su envase original, cerrado, al menos 2 años.

Marcaje:

Peligroso para el medio ambiente, irritante, inflamable, posible irritación en caso de contacto con piel, venenoso para organismos de agua, en caso de vertido en aguas puede tener efectos dañinos de larga duración.

Instrucciones de seguridad y de evacuación:

Peligro de inflamación espontánea En los materiales contenidos en este producto durante el secado se produce calor. Por ello en ningún caso deje materiales inflamables, como p. ej. paños pegados, papeles, ropa, esponjas, utensilios para lijar, etc. secándose. Deposítelos inmediatamente en un recipiente con agua hundidos completamente durante mínimo 3 días. Los paños con residuos solidificados pueden ser evacuados junto a la basura doméstica o enviado a su incineración. No aplicar a instalaciones de pulverizado o ante aspiradores en los que se procesan lacas convencionales. Enviar los envases completamente vacíos para su reciclaje. Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE. Utilice guantes de protección



La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. Todas las indicaciones sobre la aptitud, tratamiento y aplicación de nuestros productos, el asesoramiento técnico y la demás información se realiza de buena fe, no obstante los clientes y/o usuarios no quedan liberados de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Solo respondemos ante la premeditación y la negligencia grave por nuestra parte. (Versión 002 / Agosto 2007)



NATURHAUS-Fantastic

aptos. Mantener alejadas las fuentes de encendido, no fumar. Durante la aplicación y el secado, ventilar bien los recintos interiores. No debe llegar a las manos de los niños. En caso de ingestión inmediatamente acuda a un médico y muéstrele el envase o la etiqueta. Prestar atención a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad UE.

Ref.:

00203

Dimensiones de los envases,

750 ml	2,5 l	5 l	10 l	25 l	200 l
chapa blanca	chapa blanca	chapa blanca	chapa blanca	chapa blanca	Bidón de metal

Material del recipiente:

La presente hoja informativa tiene función de asesoramiento y se basa en ensayos exhaustivos según el estado actual de la tecnología. Todas las indicaciones sobre la aptitud, tratamiento y aplicación de nuestros productos, el asesoramiento técnico y la demás información se realiza de buena fe, no obstante los clientes y/o usuarios no quedan liberados de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. Solo respondemos ante la premeditación y la negligencia grave por nuestra parte. (Versión 002 / Agosto 2007)