



NATURHAUS Primera mano resina natural N15

Información producto: NATURHAUS *Primera mano resina natural N15* es un fondo que se seca rápido, con un buen efecto de clausura para superficies interiores de madera, especialmente indicado para muebles. El producto forma una superficie que se cuartea bien y es transparente dando un aspecto natural. Las vetas de la madera no se ponen de relieve y las fibras se realzan poco.

Composición: goma-laca no blanqueada, alcohol, aceite de agrios destilado fresco.

Modo de uso: Se puede aplicar NATURHAUS *Primera mano resina natural N15* automáticamente o a mano, ya sea con Airless-, Airmix-, o pistolas atomizadoras. La madera debe ser cuarteada antes con grano 180-220. En general, es suficiente una sola aplicación, una segunda pasada aumenta el efecto de clausura. El tiempo de secado entre las distintas aplicaciones debe mantenerse, aun en el caso de que la superficie parezca estar seca antes. Normalmente un cuarteado intermedio no es necesario, pero se puede efectuar con grano 220-320. Limpiar todos los utensilios con NATURHAUS-Disolvente NHG (no. art. 92801). Hacer una prueba antes de cada aplicación.

Cuidado posterior: NATURHAUS *Cera dura*

Tiempo de secado: ca. 60 minutos (20°C, 65% rz), el secado forzado disminuye el tiempo de forma considerable.

Propiedades físicas: Densidad ca. 0,85 g/ml, viscosidad ca. 11 s (DIN 53211, taza 4 mm).

Consumo: 15 - 45 m²/l (corresponde a 20 – 50 g/m²), según el soporte y el tipo de aplicación.

Conservación: Hasta 2 años, si se conserva al fresco, en lugares secos y en el contenedor original bien cerrado.

Clasificación: F, R11 (fácilmente inflamable) contraetiqueta conforme a la normativa CEE 67/548.

VbF clase: B (reglamento para el almacenaje de líquidos inflamables de Alemania y Austria).



Informazione di sicurezza e smaltimento: NATURHAUS *Primera mano resina natural N15* se seca físicamente por medio de la vaporación de los disolventes naturales. No hay peligro de autocombustión. Por ello el producto se puede utilizar también delante de cabinas de lacado a chorro o delante de aspiradores que trabajen con lacas convencionales. Llevar el contenedor completamente vacío a los puntos de recogida para el reciclaje de materiales. Tener en cuenta las informaciones de la etiqueta de seguridad de la CEE.

Código producto: 92804

Confección, Material del contenedor:	750 ml Chapa estañada	2,5 l Chapa estañada	10 l Chapa estañada	30 l Chapa estañada	200 l Bote de metal
---	--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------