



## Limpeza y preparación del elemento a mantener.

### NATURHAUS Refrescador de madera (*Holzfrisch*)

- Desprende la capa de la madera grisácea y deteriorada por el paso del tiempo.
- Elimina de forma radical las algas y el musgo acumulados.
- Limpia intensamente e ilumina la madera.
- No afecta a una superficie tratada con aceite.
- Quita las manchas de óxido en la madera producidas por metales.
- Para muchas aplicaciones.

### Consejos de aplicación

Aleje los objetos metálicos o cúbralos cuidadosamente. Diluya NATURHAUS Refrescador de madera-*Holzfrisch* en agua en proporción 1:1. Aplique la mezcla sustanciosamente con un pincel, restriegue intensamente la superficie con un estropajo y limpie después minuciosamente con mucho agua. Repita este proceso en caso de mucha suciedad con NATURHAUS Refrescador de madera-*Holzfrisch* sin diluir.

**Importante: Restos de NATURHAUS Refrescador de madera-*Holzfrisch* que no hayan sido eliminados totalmente pueden perjudicar el tratamiento posterior con el aceite de mantenimiento NATURHAUS.**

Una vez se haya secado, alise y pula la superficie de madera con lija de grano 180.

Realice una superficie de prueba antes de la primera aplicación sobre un fondo anterior desconocido.

Limpie los instrumentos de trabajo con agua.

### Seguridad y eliminación de los deshechos

Evite el contacto del producto con la piel, con los ojos y con las mucosas mientras se trabaje con NATURHAUS Refrescador de madera-*Holzfrisch*; lleve guantes protectores y protección para los ojos. Elimine posibles salpicaduras inmediatamente con agua abundante. Deposite en los contenedores de

**BIOHAUS GOIERRI S.L.**

Pol Ind Ibarrea s/n 31800-ALSASUA (NAVARRA)

TFNO .948 564 001

e-mail: [biohaus@biohaus.es](mailto:biohaus@biohaus.es)

[www.biohaus.es](http://www.biohaus.es)



recicla los envases completamente vacíos. Tenga en cuenta o consulte las indicaciones correspondientes en la ficha de seguridad de normativa europea.

## Aplicación y mantenimiento de muebles de jardín de madera

### Aceite de mantenimiento Naturhaus sin disolventes

- Favorece la durabilidad de sus muebles de jardín contra las condiciones climáticas.
- Aporta un aspecto fresco a la madera en cada estación del año.
- Cuida la madera de forma duradera y eficaz.
- Apropia para todo tipo de madera.
- Para muchas aplicaciones.

### Consejos de aplicación

Antes del tratamiento de aceite limpie la superficie sucia o gris tal y como se le indica en los consejos de aplicación del producto NATURHAUS Refrescador de madera-*Holzfrisch*.

Cubra con el aceite de mantenimiento la superficie de la madera ya limpia con un trapo sin pelusas (una camiseta vieja o un trapo de algodón). Extienda el aceite sobrante en una capa fina y regular. Aplique más aceite en aquellos lugares en los que la madera haya absorbido el producto de forma inmediata.

**Consejo:** Trate sus muebles de jardín en primavera o antes de entrar en la época invernal. Le recomendamos aplicar al menos dos manos con aceite de mantenimiento los muebles de jardín desgastados fuertemente por la climatología.

### Seguridad y eliminación de los deshechos

Los trapos empapados con el aceite de mantenimiento NATURHAUS deben dejarse secar desdoblados y extendidos en un lugar bien ventilado debido al peligro de auto-inflamación. Los trapos con residuos ya resacos pueden usarse en varias ocasiones o tirarse a la basura de casa.

**BIOHAUS GOIERRI S.L.**

Pol Ind Ibarrea s/n 31800-ALSASUA (NAVARRA)

TFNO .948 564 001

e-mail: [biohaus@biohaus.es](mailto:biohaus@biohaus.es)

[www.biohaus.es](http://www.biohaus.es)