CONTEGA SOLIDO EXO

Cinta de sellado revocable, abierto a la difusión de vapor y con superficie de adhesión continua

Dates técnicos

	Tejido
Separador	Pelicula siliconada de PE, en dos o tres tiras
Soporte	Tejido PP y membrana especial PP copolimerica
Adhesivo	Adhesivo SOLID modificado resistente al agua

Propiedad	Normativo	Valor
Color		negro
Valor-sd	UNE EN 1931	0,7 m
Intemperie		3 meses
Columna de agua	UNE EN 20811	> 2.500 mm
revocable		sí
Comprobado en la IFT de Rosenheim (DE)	MO-01/1:2007-01	sí
Temp. de aplicación		a partir de -10 °C
Resist. temp.		a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C
Almacenamiento		fresco y seco

Campos de aplicación

La cinta de sellado revocable, abierto a la difusión de vapor con superficie de adhesión continua, CONTEGA SOLIDO EXO garantiza una unión perfectamente sellada al viento pero abierto a la difusión de vapor desde el exterior para ventana, puertas y otros elementos constructivos colindantes como soportes minerales de hormigón, ladrillo o materiales diferentes como madera.
La junta sellada se queda estanca al momento y es revocable siguiendo nuestras indicaciones de colocación.

Ventajas

- La junta se queda sellada contra viento y lluvia al momento de su aplicación
- Adhesión extrema en soportes minerales por un adhesivo SOLID modificado y resistente al agua
- Revocable
- Cinta de unión para marcos de ventanas Aplicación sencilla

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungs-empfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

pro clima®